

**SOCIÉTÉ D'ACIER  
ET D'OUTILLAGE INDUSTRIELS LTÉE**

**S.A.O.I.**

INDUSTRIAL STEEL AND SUPPLY CO. LTD

# DURÉE LIMITÉE TESTEUR DE DURETÉ

ROCKWELL HARDNESSTESTING MACHINES

## HR-320MS

- Grace au nouveau cadre, il est possible d'utiliser la pleine capacité d'échantillon de 7,1 po sans avoir à découper un trou dans la table.
- Facile à utiliser
- Toutes les modèles sont offerts avec une enclume plane et une enclume en V, des pénétrateurs diamant, des pénétrateurs bille 1/6 po, blocs Rockwell et bloc de test de dureté.



### CARACTÉRISTIQUES

Code	963-231-10A
Modèle	HR-320MS
Force de test	Rockwell et Rockwell superficielle
Standard	JIS B 7726 ISO 6508-2 ASTM E18-10
Force de test préliminaire	98,07N (10kgf), 29,42 (3kgf)
Force de test Rockwell	98,07N (10kgf), 29,42 (3kgf)
Force de test superficielle	147,1N (15kgf), 294,2N (30kgf), 441,3N (45kgf)
Affichage	Matrix Backlight LCD
Incrément de dureté	0,1 HR
Conversion de dureté	HRC, HRB, HV, HBW, HS, Mpa plus offset, OK/NG
Force de test préliminaire	Manuel (avec le navigateur de chargement)
Contrôle de force	Commande automatique (déchargement/durée/déchargement)
Méthode de chargement	Poids mort
Durée du chargement	Ajustable (1s à 99s) ou Manuel
Hauteur maximale de l'échantillon	7.1" (180mm)
Profondeur maximale	6.5" (165mm)
Sotie des données	RS-232C, SPC
Alimentation	120V AC (±10%), 60Hz
Dimensions (LxPxH)	20,6" (523mm) x 9,25" (235mm) x 30,7" (780mm)
Masse	102,07lb (46.3kg)

Rég. 10,925.00

963-231-10A

**\$ 7,777.00**

**Mitutoyo**

**www.industrial.ca**  
DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGES ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES

9750 Meilleur, Montréal, Québec H3L 3J5  
Tél. (514) 389-7891 • 1 800 361-8244 • Fax (514) 389-1121

2019

\*\*LES PRIX ET LES PROMOTIONS AFFICHÉES SUR CES PAGES SONT ÉGALEMENT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.\*\*